

DISPOSITIVO ANTIPANICO SERIE UNIVERSAL

MODELO 1930

Disp. antipánico de 2 puntos de sobreponer, con picaporte basculante

» Marcado CE, según UNE-EN1125

3 7 6 1 1 3 2 2 A


» Certificado de fuego, según UNE-EN 1634-1

APLICACIÓN:


- » Válido para equipar vías de evacuación, s/ EN1125.
- » Dispositivo antipánico de empuje (tipo A).
- » Para puertas de una hoja, hoja pasiva en soluciones de doble hoja, o puertas de doble hoja sin solapa.
- » Instalable en puertas de madera, acero, perfiles de aluminio o cristal.
- » Apto para puertas cortafuego.
- » Certificado para alto tráfico de personas.



PUERTA DE UNA HOJA



PUERTA DE DOS HOJAS



FUNCIONAMIENTO

- » La puerta se abre accionando la barra horizontal en cualquier punto de su longitud efectiva mediante un movimiento único y continuo en la dirección de salida.

CARACTERÍSTICAS

- » Reversible
- » Longitud tubo std: 900mm o opcional: tubos de 1400mm
- » Altura std: 2210 mm o opcional: altura hasta 3140 mm
- » Dispositivo antipánico cortable (min. 60% de la anchura de puerta)
- » Picaportes de acero
- » Nueca de 8mm y 9mm
- » Cerradero alto de acero, ajustable mediante suplementos
- » Diseño específico de brazo, para minimizar daños tras impactos laterales
- » Soportes estrechos
- » Función paso opcional (no válido para puertas RF)
- » Opción micro disponible

CODIFICACIÓN

REFERENCIA

1930

90

8

NV

193098NV

Modelo

Longitud

Nueca

Acabado

MODELO 1930

Disp. antipánico de 2 puntos de sobreponer,
con picaporte basculante

ACABADOS		Barra Horizontal(**)							
		P	V	R	N	C	I	LT	B(*)
Soporte, reenvíos y fallebas	N		•	•	•	•	•		
	S					•	•		
	I						•		
	P	•							
	LT							•	
	C					•			
	B								•

N: Negro: (RAL 9005)
S: Satin (Niquel mate)
V: Verde (RAL 6002)
R: Rojo (RAL 3000)
C: Cromo
I: Inox (AISI 304)
P: Gris (RAL 9006)
LT: Latonado
B: Blanco (RAL 9010)
 (*): Pintura blanca luminiscente (opcional)
 (**): Pintura Biocida opcional

ACCIONAMIENTO EXTERIOR		Escudo ciego	Escudo bocallave	Manilla con bocallave	Manilla ciega	Pomo fijo con bocallave	Manilla modular
SIN APERTURA EXTERIOR		✓					✓
PUERTA DE PASO					✓		✓
CONDENA CON CILINDRO	APERTURA CON MANILLA/POMO GIRATORIO.			✓			✓
	APERTURA CON LLAVE						✓

MEDIDAS

